

COSMO Głowice termostaticzne

COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE



STEROWANIE TEMPERATURĄ REGULACJA PROPORCJONALNA

Indywidualna regulacja temperatury pomieszczenia (od 1-28°C, 7-28°C, 16-28°C).

Kompatybilna dla:

- przyłącza typu RA
- przyłącza typu M30x1,5

Kolor RAL 9016 i chrom.

Podstawowe dane:

Przyporządkowanie wartości zadanych do znaków na pokrętle regulacyjnym:

głowica termostaticzna z nastawą zerową


cyfra	0	❄	1	2	3	4	5
°C	1	7	12	16	20	24	28

głowica termostaticzna bez nastawy zerowej

cyfra		❄	1	2	3	4	5
°C		7	12	16	20	24	28

głowica termostaticzna z ograniczeniem dolnej temp. do 16°C

cyfra			2	3	4	5
°C			16	20	24	28

	COSMO	
	głowica termostaticzna	wymagania DIN EN 215
minimalny zakres regulacji	min. 1°C, 7°C, 16°C	5 ... 12°C
maksymalny zakres regulacji	maks. 28°C	≤ 32°C
histereza	≤ 0,35 K	< 1,0 K
wpływ ciśnienia statycznego	0,4 K	≤ 1,0 K
wpływ czynnika temperatury	1,1 K	≤ 1,5 K
czas zamykania	22 min.	≤ 40 min.

KBN	typ przyłącza	zakres nastaw	kolor
SMTCC00	M30x1,5	1-28°C	chrom
SMTCC00V	RA	1-28°C	chrom
SMTCH00	M30x1,5	1-28°C	biała
SMTCH00V	RA	1-28°C	biała
SMTCH07	M30x1,5	7-28°C	biała
SMTCH07V	RA	7-28°C	biała
SMTCH16	M30x1,5	16-28°C	biała
SMTCH16V	RA	16-28°C	biała